

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola
ADRES INWESTYCJI : Gajewo, gm. Czarnków
INWESTOR : Gmina Czarnków
ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
WYKONAWCA ROBÓT : Z wyboru ofert.
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Peciak
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2020 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw. 2020 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|--|----------------|---------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45111291-4 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | | | |
| 1.1 | | Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej | | | | |
| d.1.1 | 1 KNR-W 2-01 0203-02 kalk. własna | Roboty ziemne (korytowanie) w gruncie kat. III | m ³ | 158.352 | | |
| d.1.1 | 2 KNR-W 2-01 0208-01 | Wywóz urobku samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km | m ³ | 158.352 | | |
| d.1.1 | 3 KNR-W 2-01 0210-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych Krotność = 8 | m ³ | 158.352 | | |
| d.1.1 | 4 KNR 2-31 0103- 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod war- stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 395.880 | | |
| d.1.1 | 5 KNR 2-31 0401- 04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | 244.520 | | |
| d.1.1 | 6 KNR 2-31 0402- 04 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem | m ³ | 9.781 | | |
| d.1.1 | 7 KNR 2-31 0403- 03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50.000 | | |
| d.1.1 | 8 KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen- tową | m | 194.520 | | |
| d.1.1 | 9 KNR 2-31 0104- 01 | Warstwy odsączające z piasku w korycie, - grubość warst- wy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 395.880 | | |
| d.1.1 | 10 KNR 2-31 0114- 03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka, uziarnienie 0-63 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m ² | 395.880 | | |
| d.1.1 | 11 KNR 2-31 0114- 07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 395.880 | | |
| d.1.1 | 12 KNR 2-31 0511- 03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm | m ² | 395.880 | | |
| Razem dział: Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej | | | | | | |
| Razem dział: ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |

Słownie: