

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 171/15 w Gębicach
ADRES INWESTYCJI : ul. Czarnkowska dz. nr 171/15; 64-707 Gębice
INWESTOR : Gmina Czarnków
ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA : 28.11.2019 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.11.2019 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1			GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE			
1	KNR 2-01	D-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03	01.01.				
1		01	0.310	km	0.310	
					RAZEM	0.310
1.2			ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY			
2	KNR 2-01	D-	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.	0126-01	01.02.				
2	0126-02	02	2410	m ²	2410.000	
					RAZEM	2410.000
3	KNR 2-01	D-	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 2 km	m ³		
d.1.	0203-01	01.02.				
2	0214-03	02	2410*0.40-475*0.10	m ³	916.500	
					RAZEM	916.500
2			ROBOTY ZIEMNE			
2.1			WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH SKALISTYCH			
4	KNR 2-01	D-	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 2 km (WYKOP POD RÓW KRYTY)	m ³		
d.2.	0206-04	02.01.				
1	0214-03	01	10	m ³	10.000	
					RAZEM	10.000
2.2			WYKONANIE NASYPÓW			
5	KNR 2-01	D-	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km (DOWÓZ MATERIAŁU NA ZASYPIANIE ROWU KRYTEGO WRAZ Z ZAKUPEM PIASKU)	m ³		
d.2.	0211-08	02.03.				
2	0214-03	01	10	m ³	10.000	
					RAZEM	10.000
6	KNR 2-01	D-	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2.	0235-01	02.03.				
2		01	10	m ³	10.000	
					RAZEM	10.000
7	KNR 2-01	D-	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III (NASYP)	m ³		
d.2.	0237-07	02.03.				
2		01	10	m ³	10.000	
					RAZEM	10.000
3			ODWODNIENIE			
3.1			ROWY KRYTE			
8	KNR 6	D-	Podbudowy betonowe gr. 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3.	0109-03	03.02.				
1	analogia	01	12.00*1.20	m ²	14.400	
					RAZEM	14.400
9	KNR 4	D-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
d.3.	1308-06	03.02.				
1	analogia	01	12	m	12.000	
					RAZEM	12.000
4			PODBUDOWY			
4.1			PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA			
10	KNR 2-31	D-	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO)	m ²		
d.4.	0103-04	04.01.				
1		01	1600	m ²	1600.000	
					RAZEM	1600.000
5			NAWIERZCHNIE			
5.1			NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO			
11	KNR 6	D-	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (JEZD-NIA) (180 t KRUSZYWA ŁAMANEGO DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY)	m ²		
d.5.	0204-06	05.02.				
1		01	1600	m ²	1600.000	
					RAZEM	1600.000
6			ROBOTY WYKONCZENIOWE			
6.1			UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. - techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.6.1	KNNR 1 0502-01	D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III 375	m ² m ²	 375.000	
					RAZEM	375.000
13 d.6.1	KNNR 1 0501-01	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 75	m ² m ²	 75.000	
					RAZEM	75.000
6.2			POBOCZA			
14 d.6.2	KNR 2-31 0103-04	D-06.03.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE) 475	m ² m ²	 475.000	
					RAZEM	475.000
15 d.6.2	KNR 2-31 0201-03 analogia	D-06.03.01	Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzącego z odhumusowania na gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 475	m ² m ²	 475.000	
					RAZEM	475.000
6.3			ROWY			
16 d.6.3	KNR 15-01 0116-02 analogia	D-06.04.01	Odmulenie koparko-odmularkami rowów przydrożnych o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm 20	m m	 20.000	
					RAZEM	20.000
17 d.6.3	KNR 2-01 0212-05 3 0214-03 analogia	D-06.04.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.2 km (ODWÓZ UROBKU Z ODMULENIA ROWU PRZYDROŻNEGO 20	m ³ m ³	 20.000	
					RAZEM	20.000
7			DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
18 d.7	kalk. własna	D-00.00.00	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000