

## KOSZTORYS OFERTOWY NR 1

Strona 1/1

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica - przebudowa włączenia do drogi wojewódzkiej

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. ROBOTY ZIEMNE</b>				
1		Z 2-31 0821/01 Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej na głębokość 9 cm	m	25,00		
2		KNR 2-31 0803/03 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	24,60		
3	D-04.01.01	KNR 2-01 0207/02.2 0214/04.2 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 3,0 km - wywóz nadmiaru gruntu na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego (tab. robót ziemnych)	m3	38,35		
		<b>2. KRAWĘŻNIKI</b>				
4	D-08.01.01	KNR 2-31 0401/04 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	32,50		
5	D-08.01.01	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15	m3	1,79		
6	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,50		
7	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/07 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	15,70		
8	D-08.01.01	KNR 2-31 0403/08 Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m	m	16,80		
		<b>3. PODBUDOWA</b>				
9	D-04.01.01	KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	129,40		
10	D-04.04.02	KNNR 6 0113/02 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm (kruszywo granitowe) , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	129,40		
		<b>4. NAWIERZCHNIA</b>				
11	D-04.03.01	KNNR 6 1005/04 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - podbudowy z kruszywa	m2	117,94		
12	D-04.03.01	KNNR 6 1005/07 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM w ilości 0,50 kg/m2	m2	117,94		
13	D-05.03.05 b	Ułożenie siatki 120x120 kN wstępnie powlekanej bitumem	m2	25,20		
14	D-05.03.05 b	KNNR 6 0308/02.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - beton asfaltowy AC16W dla ruchu KR 1-2 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	116,30		
15	D-04.03.01	KNNR 6 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	116,30		
16	D-04.03.01	KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM w ilości 0,30 kg/m2	m2	116,30		
17	D-05.03.05 a	KNNR 6 0309/02.8 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - beton asfaltowy AC11S dla ruchu KR 1-2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	114,17		
		<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
18	D-02.03.01	KNR 2-01 0505/01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - plantowanie poboczy i terenu	m2	71,83		
19	D-02.03.01	KNNR 1 0408/03 Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II - zagęszczanie poboczy	m3	7,18		
20		KNR 2-31 0706/04 Linia krawędziowa przerywana szeroka P-7a malowane ręcznie	m2	0,73		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				